

VESTUÁRIO DE TRABALHO

FT 1.0.13 – BATA DE OFICINA



ESPECIFICAÇÃO

Propriedades

- Tecido 100% algodão;
- Não agressivo para a pele;
- Manutenção das características de cor, limpeza e dimensões de acordo com o especificado na norma EN ISO 13688.

Cor:

- Cinzento

DESENHO

- Bata que permita movimentos amplos;
- Abertura superior e inferior;
- Fecho da frente com cinco botões de pressão;
- Mangas largas com fecho do punho com botão de pressão;
- Dois bolsos dianteiros na cintura (esquerdo e direita) com fecho por aba e velcro;
- Um bolso dianteiro no peito esquerdo com fecho por aba e velcro e com logotipo da empresa estampado (dimensões indicadas no Catálogo de Marcas).

FORNECIMENTO

As peças de vestuário devem ser fornecidas devidamente acondicionadas.

- Cada peça do vestuário deve conter etiqueta com informação sobre:
 - Marcação CE;
 - Nome, marca comercial ou outro meio que permita identificar o fabricante ou o seu representante autorizado;
 - A designação do tipo de produto, do nome comercial ou do código;
 - Pictogramas informativos sobre as normas de referência, tamanho e indicações para manutenção.
- Deve ser fornecido um folheto de informação, na língua do país a que se destina o fornecimento, que contenha:
 - Nome, marca comercial ou outro meio que permita identificar o fabricante ou o seu representante autorizado;
 - A designação do tipo de produto, do nome comercial ou do código e as instruções do sistema de marcação;
 - Explicação dos pictogramas, da informação sobre os ensaios, área de aplicação e níveis de desempenho atingido;
 - Procedimentos de limpeza e/ou lavagem recomendados pelo fornecedor.

Normas aplicáveis

EN ISO 13688 – Protective clothing – General requirements.

UTILIZAÇÃO

Deve ser utilizada em oficinas ou em ambientes onde ocorrem trabalhos típicos de uma oficina.

MANUTENÇÃO

- Antes de usar confirmar o bom estado de conservação e limpeza. Pôr de lado as peças que apresentem buracos, rasgões.
- Evitar o contato da peça de vestuário com óleos e massas ou com substâncias ácidas ou cáusticas.
- Na lavagem seguir as indicações dispostas pelo fabricante na etiqueta de marcação.

Pictogramas mais comuns para a manutenção das peças de vestuário

Lavagem		Passar a ferro		Utilização de lixívia	
	Lavagem à mão ou à máquina		Não passar a ferro.		Pode usar-se lixívia.
	Só lavagem à mão. Temperatura máxima de lavagem 40º.		Temperatura baixa: 110ºC		Não utilizar lixívia.
	Programa normal a 40ºC. Centrifugação normal. O número indica a temperatura máxima		Temperatura média: 150ºC	Limpeza a seco	
	A linha indica que não pode haver centrifugação.		Temperatura alta: 200ºC.		
Secagem na máquina					Limpeza a seco com percloroetileno, dissolventes minerais e dissolventes fluorados
	Pode secar na máquina.				Não limpar a seco
	Não secar na máquina.				

Pictogramas de conformidade com as normas EN ISO 13688



A	Estatura (cm)
B	Perímetro de peito (cm)